



Mobile elektrische Heizungen

9, 22 & 42 kW

Värmebaronens mobile elektrische Heizkessel gibt es in den Leistungsstufen 9, 22 und 42 KW. Sie sind komplett ausgestattet und vielseitig einsetzbar.

Die Kessel sind als temporäre oder dauerhafte Wärmequelle sowohl für geplante Umbauten als auch für Notfälle geeignet. Sanierung, Neubau, Trocknung von Fundamenten, Austausch von Heizungsanlagen oder Übergangsbetrieb sind die klassischen Einsatzfelder. Die Leistung ist in mehrere Schritte unterteilt, was hohen Komfort, gute Wirtschaftlichkeit und eine lange Lebensdauer der Heizstäbe gewährleistet. Die Kessel sind mit Temperaturregelung, Niveauekontrolle, Umwälzpumpe, Ausdehnungsbehälter, Sicherheitseinrichtungen und Stromanschluss mit CEE-Anschluss ausgestattet.

22 & 42 kW

Gewicht: 110 kg
 Volumen 18 Liter
 Sicherheitsventil, 3 bar
 Verbindung: Klauenkupplung
 (oder 1 "/R25 UTV)
 Temperatur 20-95 Grad
 Leistung: Maximal 22 kW oder
 42 kW (kann auf 15 bzw. 24 KW
 zurückgefahren werden)
 Spannung 400 V 3N ~ 50 Hz
 Strom: 32 A/63 A
 Sicherung: 3x32 A oder 3x63 A
 IP-Klasse: IP 44

9 kW

Gewicht: 30 kg
 Volumen 2 Liter
 Sicherheitsventil, 1,5 bar
 Verbindung: Klauenkupplung
 (oder 1 "/R25 UTV)
 Temperatur 0-60 Grad
 Leistung: Maximal 9kW
 Spannung 400 V 3N ~ 50 Hz
 Strom: 16 A
 Sicherung: 3x16 A
 IP-Klasse: IP 44